

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10002285
Radgröße (gültig)	700 / 50 - 26.5
Marke	Alliance
Profil	Flotation 328
Felgenreöße (gültig)	AG 24.00 x 26.5 H2
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	A3
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	6.000
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	50
Nettogewicht [kg] (gültig)	207,97
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15212831
Index, PR	170 B / 166 C, 16 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	6000
Geschwindigkeit 1 [km/h]	50
Tragfähigkeit 2 [kg]	5300
Geschwindigkeit 2 [km/h]	60
Luftdruck maximal [bar]	2,40
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz

E-Ready	Nein
Karkasseneigenschaften	High Speed
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	700
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	580
Speed Radius Index (SRI)	650
Abrollumfang [mm]	3.974
Profiltiefe [mm]	25,0
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 33060572
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	10.650
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	7.850
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	65
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	60
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochzahl	10
Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Bolzenlochausführung EUWA	B22 ES 36
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV

Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehrteilig	einteilig
Hump	H2
Ventilschutz	VSH
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201039
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Gummiventil
Ventillänge [mm]	55,0
Ventilwinkel [°]	gerade