

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10002310
Radgröße (gültig)	385 / 55 R 19.5
Marke	Windpower
Profil	WTR 69
Felgenreöße (gültig)	11.75 x 19.5
Anschluss Felge	6/161/205
Bolzenlochausführung	A2
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	4.000
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	100
Nettogewicht [kg] (gültig)	107,35
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Bohnenkamp
Moving Professionals

WINDPOWER
Get Your Job Done

Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 10466458
Index, PR	156 J, 18 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	4000
Geschwindigkeit 1 [km/h]	100
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Achsposition LKW	TR
TL/TT	TL
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF

Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 54 ECE 117
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	73
Rollgeräusch Level	B
Reifenbreite [mm]	384
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	423
Abrollumfang [mm]	2.827
Profiltiefe [mm]	15,0
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 31267881
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	4.000
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	100
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	100
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	6
Nabenlochdurchmesser [mm]	161
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	205
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Bolzenlochausführung EUWA	B18 ES 32
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R16
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006

Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehnteilig	einteilig
Hump	kein Hump
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201038
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade