Bohnenkamp
Moving Professionals

21.05.2025

## RÄDER

| | |
|---|---|
| **Warengruppe** | Räder |
| **Artikelnummer** | 10002313 |
| **Radgröße (gültig)** | 710 / 40 R 22.5 |
| **Marke** | BKT |
| **Profil** | FL 635 |
| **Felgengröße (gültig)** | AG 24.00 x 22.5 H2 |
| **Anschluss Felge** | 8/221/275 |
| **Bolzenlochausführung** | A2 |
| **Einpresstiefe [mm]** | -50 |
| **Felgenfarbe** | Silber |
| **Tragfähigkeit Komplettrad [kg]** | 4.625 |
| **Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]** | 65 |
| **Nettogewicht [kg] (gültig)** | 203,31 |
| **RDA (Reifendruckregelanlage)** | Nein |
| **RDKS (Reifendruckkontrollsystem)** | Nein |

BKT
GROWING TOGETHER

## Technische Informationen

| | |
|---|---|
| **Baugruppe Artikel-Nr. Reifen** • | 15715168 |
| **Index, PR** | 161 D |
| **Tragfähigkeit 1 [kg]** | 4625 |
| **Geschwindigkeit 1 [km/h]** | 65 |
| **Luftdruck maximal [bar]** | 4,00 |
| **TL/TT** | TL |
| **Reifenfarbe** | Schwarz |
| **E-Ready** | Nein |

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

| | |
|---|---|
| **Antistatisch** | Nein |
| **ECE Regelungsnummer** | ECE 106 |
| **Reifenbreite [mm]** | 727 |
| **Stat. Halbmesser (SLR) [mm]** | 510 |
| **Speed Radius Index (SRI)** | 550 |
| **Abrollumfang [mm]** | 3.467 |
| **Profiltiefe [mm]** | 24,5 |
| **Baugruppe Artikel-Nr. Felge** • | 33060456 |
| **Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]** | 9.200 |
| **Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]** | 40 |
| **Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]** | 6.800 |
| **Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]** | 65 |
| **Höchstgeschwindigkeit [km/h]** | 65 |
| **Antriebsart** | Gezogene Achse |
| **Bolzenlochanzahl** | 8 |
| **Nabenlochdurchmesser [mm]** | 221 |
| **Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]** | 275 |
| **Bolzenlochdurchmesser [mm]** | 21.5 |
| **Bolzenlochausführung EUWA** | B18 ES 32 |
| **Ansenkung** | Kugel |
| **Kugelansenkung [mm]** | R16 |
| **Felgenzentrierung** | BZ |
| **Felgenmaterial** | Stahl |
| **RAL** | RAL9006 |
| **Ventilsitz** | ALV |
| **Belüftungslöcher** | Nein |
| **Ein-/mehrteilig** | einteilig |

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

| | |
|---|---|
| **Hump** | H2 |
| **Ventilschutz** | VSH |
| **Hohlraumversiegelt** | Nein |
| **Verschweißung beidseitig** | Nein |
| **Baugruppe Artikel-Nr. Ventil** • | 47201039 |
| **Vormontiertes Ventil** | Nein |
| **TPMS-kompatibles Ventil** | Nein |
| **Ventillochdurchmesser [mm]** | 15.7 |
| **Ventilausführung** | Gummiventil |
| **Ventillänge [mm]** | 55,0 |
| **Ventilwinkel [°]** | gerade |

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.