

REIFEN

| | |
|----------------------|------------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 10002336 |
| Reifengröße (gültig) | VF 900 / 60 R 32 CFO + |
| Index, PR | 191 A8 |
| TL/TT | TL |
| Marke | Michelin |
| Profil | CerexBib 2 |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Der Michelin Cerexbib 2 ist ein neu entwickelter Reifen für große Erntemaschinen.
- Durch seine um bis zu 15% größere Aufstandsfläche im Vergleich zum CerexBib wird der Boden optimal geschont.
- Alle unsere Cerexbib 2 Reifen sind CFO Reifen und damit für den zyklischen Feldeinsatz geeignet.
- Der Cerexbib 2 verfügt über einen speziellen Karkassenaufbau mit Ultraflex Technologie.
- Dieser Karkassenaufbau ermöglicht bei VF Reifen um bis zu 40% erhöhte Tragfähigkeiten bei gleichbleibendem Luftdruck.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Artikelnummer | 10002336 |
| EAN | 3528704307371 |
| Reifengröße (gültig) | VF 900 / 60 R 32 CFO + |
| Index, PR | 191 A8 |
| TL/TT | TL |
| Marke | Michelin |
| Profil | CerexBib 2 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 365,00 |
| Empfohlene Felgengröße | DW27B(A) |
| Zulässige Felgengröße | DW30B(A) |
| Luftdruck maximal [bar] | 2,80 |
| Reifenbreite [mm] | 856 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.906 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 825 |
| Speed Radius Index (SRI) | 925 |
| Abrollumfang [mm] | 5.615 |
| Aufstandsfläche [cm ²] | 4.822 |
| Profiltiefe [mm] | 58,0 |
| Stollenanzahl | 17x2 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 1.032,75 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 191 A8 | 10900 | 40 | | 2,80 | |