

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10002382
Reifengröße (gültig)	IF 650 / 65 R 34
Index, PR	168 D / 164 E
TL/TT	TL
Marke	Kleber
Profil	Topker IF



**Kleber**

## Hinweise und Merkmale

- Der Kleber Topker IF ist ein Traktorreifen mit IF-Technologie.
- Sein Profil mit in der Laufflächenmitte überlappenden Stollen sorgt für eine große Aufstandsfläche, dadurch eine sehr gute Traktion und Fahrkomfort.
- Der Reifen hat eine bis zu 20% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck im Vergleich zum Standardreifen ohne IF-Kennzeichnung.
- Rautenförmige Zwischenstollen sorgen für eine hervorragende Selbstreinigung.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10002382
EAN	3528701258591
Reifengröße (gültig)	IF 650 / 65 R 34
Index, PR	168 D / 164 E
TL/TT	TL
Marke	Kleber
Profil	Topker IF
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	220,00
Empfohlene Felgengröße	DW23B(A)
Zulässige Felgengröße	DW24B(A)
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	674
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.727
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	771
Speed Radius Index (SRI)	825
Abrollumfang [mm]	5.122
Profiltiefe [mm]	55,0
Stollenanzahl	18x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	555
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
168 D	5600	65		2,40	
164 E	5000	70		2,40	