

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10002383
Reifengröße (gültig)	IF 650 / 85 R 38
Index, PR	179 D / 175 E
TL/TT	TL
Marke	Kleber
Profil	Topker IF



Kleber

Hinweise und Merkmale

- Der Kleber Topker IF ist ein Traktorreifen mit IF-Technologie.
- Sein Profil mit in der Laufflächenmitte überlappenden Stollen sorgt für eine große Aufstandsfläche, dadurch eine sehr gute Traktion und Fahrkomfort.
- Der Reifen hat eine bis zu 20% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck im Vergleich zum Standardreifen ohne IF-Kennzeichnung.
- Rautenförmige Zwischenstollen sorgen für eine hervorragende Selbstreinigung.

Technische Informationen

Artikelnummer	10002383
EAN	3528706905209
Reifengröße (gültig)	IF 650 / 85 R 38
Index, PR	179 D / 175 E
TL/TT	TL
Marke	Kleber
Profil	Topker IF
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	294,00
Empfohlene Felgenreöße	DW23B (A)
Zulässige Felgenreöße	DW20B (A), MW23B (A)
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	696
Außendurchmesser Reifen [mm]	2.033
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	902
Speed Radius Index (SRI)	975
Abrollumfang [mm]	6.022
Aufstandsfläche [cm ²]	4.043
Profiltiefe [mm]	63,0
Stollenanzahl	20x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	856,50
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
179 D	7750	65		2,40	
175 E	6900	70		2,40	