

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10002389
Reifengröße (gültig)	IF 600 / 70 R 30
Index, PR	165 D / 161 E
TL/TT	TL
Marke	Kleber
Profil	Topker IF



**Kleber**

## Hinweise und Merkmale

- Der Kleber Topker IF ist ein Traktorreifen mit IF-Technologie.
- Sein Profil mit in der Laufflächenmitte überlappenden Stollen sorgt für eine große Aufstandsfläche, dadurch eine sehr gute Traktion und Fahrkomfort.
- Der Reifen hat eine bis zu 20% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck im Vergleich zum Standardreifen ohne IF-Kennzeichnung.
- Rautenförmige Zwischenstollen sorgen für eine hervorragende Selbstreinigung.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10002389
EAN	3528702788929
Reifengröße (gültig)	IF 600 / 70 R 30
Index, PR	165 D / 161 E
TL/TT	TL
Marke	Kleber
Profil	Topker IF
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	178,00
Empfohlene Felgengröße	DW21B (A)
Zulässige Felgengröße	DW20B (A)
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	634
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.591
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	695
Speed Radius Index (SRI)	750
Abrollumfang [mm]	4.709
Aufstandsfläche [cm <sup>2</sup> ]	2.697
Profiltiefe [mm]	54,0
Stollenanzahl	18x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	468
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
165 D	5150	65		2,40	
161 E	4625	70		2,40	