

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10002506
Radgröße (gültig)	650 / 50 R 22.5
Marke	Alliance
Profil	885
Felgengröße (gültig)	AG 20.00 x 22.5 H2
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	A3
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	4.875
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	65
Nettogewicht [kg] (gültig)	191,17
RDA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15216249
Index, PR	163 D
Tragfähigkeit 1 [kg]	4875
Geschwindigkeit 1 [km/h]	65
Luftdruck maximal [bar]	4,00
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Karkasseneigenschaften	Steel Belted

Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	650
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	554
Speed Radius Index (SRI)	575
Abrollumfang [mm]	3.630
Profiltiefe [mm]	20,0
Stollenanzahl	27x2
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 33060408
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	7.600
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	5.600
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	65
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	65
Antriebsart	Gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	10
Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Bolzenlochausführung EUWA	B22 ES 36
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein

Ein-/mehnteilig	einteilig
Hump	H2
Ventilschutz	VSH
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201038
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade