

FELGEN

| | |
|------------------------|----------------|
| Warengruppe | Felgen |
| Artikelnummer | 10002532 |
| Felgenreöße (gültig) | 5.50 A x 8 H2 |
| Nabenausführung | Endkappenmont. |
| Lagertyp | Kugellager |
| Wellendurchmesser [mm] | 25 |
| Einbaulänge [mm] | 73 |
| Nabenlänge [mm] | 64 |
| Marke | Mefro |



mefro wheels **M**

Technische Informationen

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg] | 330 |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 40 |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 40 |
| Antriebsart | Gezogene Achse |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 2,80 |
| Hump | H2 |
| Ein-/mehrteilig | einteilig |
| Felgenmaterial | Stahl |
| Oberflächenbehandlung | beschichtet |
| Felgenfarbe (Herstellerbezeichnung) | John Deere - gelb |
| RAL | RAL1007 |

| | |
|------------------------------|------|
| Verschweißung beidseitig | Nein |
| Anzahl Ablauflöcher | 3 |
| Versetzte Nabe | Nein |
| Zusätzliche Buchse notwendig | Nein |
| Ventilsitz | ALV |
| Ventillochdurchmesser [mm] | 11.3 |
| Vormontiertes Ventil | Nein |
| TPMS-kompatibles Ventil | Nein |