

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10002576
Radgröße (gültig)	425 / 55 R 17
Marke	Alliance
Profil	570
Felgengröße (gültig)	13.00 x 17
Anschluss Felge	6/161/205
Bolzenlochausführung	B2
Einpresstiefe [mm]	+85
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	2.500
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	84,35
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15235122
Index, PR	140 A8 / 140 B
Tragfähigkeit 1 [kg]	2500
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	2500
Geschwindigkeit 2 [km/h]	50
Luftdruck maximal [bar]	3,50
TL/TT	TL

Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	425
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	400
Abrollumfang [mm]	2.656
Profiltiefe [mm]	31,0
Stollenanzahl	17x2
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 10000695
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	3.800
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	3.300
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	65
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	50
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	6
Nabenlochdurchmesser [mm]	161
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	205
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Bolzenlochausführung EUWA	B18 DS 32
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R16
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006

Ventilsitz	ALV
Schüsselstärke [mm]	10
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehrteilig	einteilig
Hump	kein Hump
Ventilschutz	VSH
Hohlraumversiegelt	Nein
Knurling	ohne Knurling
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201038
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade