

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 10002718 |
| Reifengröße (gültig) | 480 / 80 R 34 |
| Index, PR | 164 A8 / 159 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Michelin |
| Profil | CrossGrip |



Bohnenkamp
Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Der Michelin CrossGrip ist ein vielseitiger Kommunalreifen für den ganzjährigen Einsatz auf der Straße, im Grünland und im Schnee.
- Der Reifen bietet eine hohe Tragfähigkeit bei Geschwindigkeiten bis zu 65 km/h.
- Sein Profildesign sorgt für gute Traktion, gerade auch unter winterlichen Wetterbedingungen.
- Der Reifen zeichnet sich durch sehr gute Lenkeigenschaften aus, auch beim Rückwärtsfahren.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Artikelnummer | 10002718 |
| EAN | 3528703332534 |
| Reifengröße (gültig) | 480 / 80 R 34 |
| Index, PR | 164 A8 / 159 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Michelin |
| Profil | CrossGrip |
| M+S | M+S |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 147,00 |
| Empfohlene Felgengröße | DW15L |
| Zulässige Felgengröße | DW16L, DW18L |
| Luftdruck maximal [bar] | 3,20 |
| Reifenbreite [mm] | 477 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.648 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 743 |
| Speed Radius Index (SRI) | 775 |
| Abrollumfang [mm] | 4.900 |
| Aufstandsfläche [cm ²] | 2.665 |
| Profiltiefe [mm] | 30,0 |
| Stollenanzahl | 42x2 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 360 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 164 A8 | 5000 | 40 | | 3,20 | |
| 159 D | 4375 | 65 | | 3,20 | |