

## REIFEN

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe          | Reifen         |
| Artikelnummer        | 10002719       |
| Reifengröße (gültig) | 440 / 80 R 34  |
| Index, PR            | 159 A8 / 155 D |
| TL/TT                | TL             |
| Marke                | Michelin       |
| Profil               | CrossGrip      |



## Hinweise und Merkmale

- Der Michelin CrossGrip ist ein vielseitiger Kommunalreifen für den ganzjährigen Einsatz auf der Straße, im Grünland und im Schnee.
- Der Reifen bietet eine hohe Tragfähigkeit bei Geschwindigkeiten bis zu 65 km/h.
- Sein Profildesign sorgt für gute Traktion, gerade auch unter winterlichen Wetterbedingungen.
- Der Reifen zeichnet sich durch sehr gute Lenkeigenschaften aus, auch beim Rückwärtsfahren.

## Technische Informationen

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Artikelnummer                      | 10002719       |
| EAN                                | 3528709675284  |
| Reifengröße (gültig)               | 440 / 80 R 34  |
| Index, PR                          | 159 A8 / 155 D |
| TL/TT                              | TL             |
| Marke                              | Michelin       |
| Profil                             | CrossGrip      |
| M+S                                | M+S            |
| Antistatisch                       | Nein           |
| Reifenfarbe                        | Schwarz        |
| Nettogewicht [kg] (gültig)         | 130,00         |
| Empfohlene Felgengröße             | DW14L          |
| Zulässige Felgengröße              | DW15L, DW16L   |
| Luftdruck maximal [bar]            | 3,20           |
| Reifenbreite [mm]                  | 431            |
| Außendurchmesser Reifen [mm]       | 1.580          |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]        | 718            |
| Speed Radius Index (SRI)           | 750            |
| Abrollumfang [mm]                  | 4.706          |
| Aufstandsfläche [cm <sup>2</sup> ] | 2.133          |
| Profiltiefe [mm]                   | 30,0           |
| Stollenanzahl                      | 42x2           |
| Reifeninhalt 75% [ltr.]            | 295,50         |
| E-Ready                            | Nein           |

## Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 159 A8 | 4375               | 40                     |              | 3,20            |              |
| 155 D  | 3875               | 65                     |              | 3,20            |              |