Bohnenkamp
Moving Professionals

22.05.2025

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10002724
Reifengröße (gültig)	400 / 70 R 20
Index, PR	149 A8 / 144 D
TL/TT	TL
Marke	Michelin
Profil	CrossGrip

MICHELIN

Hinweise und Merkmale

- Der Michelin CrossGrip ist ein vielseitiger Kommunalreifen für den ganzjährigen Einsatz auf der Straße, im Grünland und im Schnee.
- Der Reifen bietet eine hohe Tragfähigkeit bei Geschwindigkeiten bis zu 65 km/h.
- Sein Profildesign sorgt für gute Traktion, gerade auch unter winterlichen Wetterbedingungen.
- Der Reifen zeichnet sich durch sehr gute Lenkeigenschaften aus, auch beim Rückwärtsfahren.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

Bohnenkamp
Moving Professionals

22.05.2025

Technische Informationen

Artikelnummer	10002724
EAN	3528708664876
Reifengröße (gültig)	400 / 70 R 20
Index, PR	149 A8 / 144 D
TL/TT	TL
Marke	Michelin
Profil	CrossGrip
M+S	M+S
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	65,00
Empfohlene Felgengröße	DW13
Zulässige Felgengröße	W13
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	403
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.066
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	478
Speed Radius Index (SRI)	500
Abrollumfang [mm]	3.165
Profiltiefe [mm]	26,0
Stollenanzahl	42x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	142,50
E-Ready	Nein

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
149 A8	3250	40		4,00	
144 D	2800	65		4,00	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.