

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10002729
Reifengröße (gültig)	480 / 70 R 34
Index, PR	149 A8 / 149 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax Turf RT 333



Bohnenkamp
Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Der BKT Agrimax Turf RT 333 ist ein Radialreifen für Kleintraktoren im Garten-, Wein- und Obstanbau.
- Seine abgerundete Reifenschulter sorgt für eine geringe Bodenverdichtung und verhindert Schäden auf empfindlichen Böden.
- Aufgrund seines speziellen laufrichtungsgebundenen Blockprofils und seiner hohen Profiltiefe bietet der Reifen eine sehr gute Traktion im Feld und auf der Straße und eine lange Lebensdauer.
- Außerdem verfügt der Reifen über sehr gute Selbstreinigungseigenschaften.

Technische Informationen

Artikelnummer	10002729
EAN	8903094075232
Reifengröße (gültig)	480 / 70 R 34
Index, PR	149 A8 / 149 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax Turf RT 333
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	126,00
Empfohlene Felgengröße	W15L
Zulässige Felgengröße	W14L, W16L
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	479
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.580
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	723
Abrollumfang [mm]	4.785
Profiltiefe [mm]	30,5
Stollenanzahl	32x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
149 A8	3250	40		2,40	
149 B	3250	50		2,40	