

## REIFEN

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Warengruppe          | Reifen           |
| Artikelnummer        | 10002731         |
| Reifengröße (gültig) | VF 380 / 85 R 34 |
| Index, PR            | 160 D            |
| TL/TT                | TL               |
| Marke                | BKT              |
| Profil               | Agrimax Spargo   |



## Hinweise und Merkmale

- Pflegereifen mit VF-Technologie für selbstfahrende und gezogene Feldspritzen sowie Traktoren.
- Ausgezeichnete Pflanzen- und Bodenschonung ermöglicht Ertragssteigerungen.
- Bis zu 40% höhere Tragfähigkeit bei konstantem Luftdruck oder bis zu 40% geringerer Luftdruck bei gleicher Traglast gegenüber Standardreifen.
- Exzellenter Fahrkomfort und hohe Maschinenstabilität.

## Technische Informationen

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Artikelnummer                | 10002731         |
| EAN                          | 8903094075331    |
| Reifengröße (gültig)         | VF 380 / 85 R 34 |
| Index, PR                    | 160 D            |
| TL/TT                        | TL               |
| Marke                        | BKT              |
| Profil                       | Agrimax Spargo   |
| TRA Code                     | R1               |
| Antistatisch                 | Nein             |
| Reifenfarbe                  | Schwarz          |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106          |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 118,68           |
| Empfohlene Felgengröße       | W13A             |
| Luftdruck maximal [bar]      | 3,20             |
| Reifenbreite [mm]            | 380              |
| Profilbreite [mm]            | 326              |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.500            |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 678              |
| Speed Radius Index (SRI)     | 725              |
| Abrollumfang [mm]            | 4.514            |
| Profiltiefe [mm]             | 34,5             |
| Stollenanzahl                | 26x2             |
| E-Ready                      | Nein             |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 160 D | 4500               | 65                     |              | 3,20            |              |