

RÄDER

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Warengruppe | Räder |
| Artikelnummer | 10002777 |
| Radgröße (gültig) | 215 / 75 - 17.5 |
| Marke | BKT |
| Profil | Rib Master |
| Felgengröße (gültig) | 6.75 x 17.5 |
| Anschluss Felge | 8/221/275 |
| Bolzenlochausführung | M22 |
| Einpresstiefe [mm] | +130 |
| Felgenfarbe | Silber |
| Tragfähigkeit Komplettrad [kg] | 2.650 |
| Geschwindigkeit Komplettrad [km/h] | 40 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 44,39 |
| RDA (Reifendruckregelanlage) | Nein |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem) | Nein |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|---------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 15712440 |
| Index, PR | 142 A8, 16 PR |
| Tragfähigkeit 1 [kg] | 2650 |
| Geschwindigkeit 1 [km/h] | 40 |
| Luftdruck maximal [bar] | 9,00 |
| TL/TT | TL |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| E-Ready | Nein |

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Antistatisch | Nein |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Reifenbreite [mm] | 220 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 360 |
| Abrollumfang [mm] | 2.310 |
| Profiltiefe [mm] | 11,0 |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge | • 33060069 |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg] | 2.750 |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 100 |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 40 |
| Antriebsart | Angetriebene & gezogene Achse |
| Bolzenlochanzahl | 8 |
| Nabenlochdurchmesser [mm] | 221 |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 275 |
| Bolzenlochdurchmesser [mm] | 26 |
| Bolzenlochausführung EUWA | M22 |
| Felgenzentrierung | MZ |
| Felgenmaterial | Stahl |
| RAL | RAL9006 |
| Ventilsitz | ILV |
| Belüftungslöcher | Nein |
| Ein-/mehnteilig | einteilig |
| Hump | kein Hump |
| Hohlraumversiegelt | Nein |
| Verschweißung beidseitig | Nein |
| Baugruppe Artikel-Nr. Ventil | • 47201034 |
| Vormontiertes Ventil | Nein |

| | |
|----------------------------|--------------|
| TPMS-kompatibles Ventil | Nein |
| Ventillochdurchmesser [mm] | 15.7 |
| Ventilausführung | Metallventil |
| Ventillänge [mm] | 54,0 |
| Ventilwinkel [°] | 36 |