

FELGEN

Warengruppe	Felgen
Artikelnummer	10002801
Felgenreöße (gültig)	11.25 - 25 / 2.0
Anschluss Felge	24/371/425
Bolzenlochausführung	M20
Einpresstiefe [mm]	+85
Felgenfarbe	Schwarz
Marke	Jamak



Technische Informationen

Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	16.900
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	20
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	15.300
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	30
Tragfähigkeit Felgen 3 [kg]	15.625
Geschwindigkeit Felgen 3 [km/h]	25
Tragfähigkeit Felgen 4 [kg]	7.300
Geschwindigkeit Felgen 4 [km/h]	50
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	50
Luftdruck maximal [bar]	10,00
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse

Nettogewicht [kg] (gültig)	167,60
Hump	kein Hump
Ein-/mehnteilig	mehnteilig
Anzahl mehnteilig	5-teilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9005
Farbart	glänzend
Hohlraumversiegelt	Nein
Felgenausführung Industrie	Standard
Felgenhornhöhe [zoll]	2.0
Schüsselstärke [mm]	18
Knurling	mit Knurling
Verschweißung beidseitig	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	24
Bolzenlochausführung EUWA	M20
Bolzenlochdurchmesser [mm]	24.0
Nabenlochdurchmesser [mm]	371
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	425
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	20.5
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein