

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10002850
Radgröße (gültig)	6.5 / 80 - 12
Marke	BKT
Profil	AS 504
Felgenreöße (gültig)	5.00 x 12
Anschluss Felge	5/102/139.7
Einpresstiefe [mm]	-12
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	650
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	14,76
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15711280
Index, PR	80 A8 / 93 A8, 6 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	450
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	650
Geschwindigkeit 2 [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	3,60
TL/TT	TT
Reifenfarbe	Schwarz

E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	163
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	273
Abrollumfang [mm]	1.851
Profiltiefe [mm]	14,5
Stollenanzahl	16x2
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 30855023
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	800
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	15
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Antriebsart	Gezogene Achse
Bolzenlochzahl	5
Nabenlochdurchmesser [mm]	102
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	139.7
Bolzenlochdurchmesser [mm]	15.5
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehrteilig	einteilig
Hump	kein Hump
Ventilschutz	VSH
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein

---

Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	11.3
Ventilausführung	Gummiventil
Ventillänge [mm]	38
Ventilwinkel [°]	gerade
Ventilkappe Material	Kunststoff
Ventilkappe Farbe	Schwarz