

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10002852
Radgröße (gültig)	355 / 65 - 16
Marke	Deli
Profil	SG-316
Felgenreöße (gültig)	11 x 16
Anschluss Felge	6/161/205
Bolzenlochausführung	A2
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	2.650
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	49,61
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**Deli Tire**  
ROAD SYMBIOSIS

## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 19111135
Index, PR	142 A8, 14 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	2650
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	4,00
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein

ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	353
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	386
Abrollumfang [mm]	2.631
Profiltiefe [mm]	10,0
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 30012030
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	3.550
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	1.600
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	80
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	6
Nabenlochdurchmesser [mm]	161
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	205
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Bolzenlochausführung EUWA	B18 ES 32
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R16
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehnteilig	einteilig
Hump	kein Hump
Hohlraumversiegelt	Nein

---

Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47200571
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7