

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10002854
Radgröße (gültig)	14.9 - 24
Marke	Alliance
Profil	329
Felgenreiße (gültig)	W 12 x 24
Anschluss Felge	16/220.7/260
Einpresstiefe [mm]	-73
Felgenfarbe	Grau
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	1.800
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	12
Nettogewicht [kg] (gültig)	111,95
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 10002680
Index, PR	128 A8, 8 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	1800
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	2,10
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
TRA Code	R3

Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	394
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	574
Speed Radius Index (SRI)	600
Abrollumfang [mm]	3.700
Profiltiefe [mm]	21,0
Stollenanzahl	28x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	138,75
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 10002773
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	3.000
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	12
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	12
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	16
Nabenlochdurchmesser [mm]	220.7
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	260
Bolzenlochdurchmesser [mm]	17.5
Felgenzentrierung	MZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL7024
Ventilsitz	ALV
Schüsselstärke [mm]	15
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehnteilig	einteilig
Hump	kein Hump
Ventilschutz	VSH

Hohlraumversiegelt	Nein
Knurling	ohne Knurling
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201038
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade