

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10002857
Reifengröße (gültig)	VF 710 / 45 R 22.5
Index, PR	170 D
TL/TT	TL
Marke	Vredestein
Profil	FLOTATION OPTIMALL



Hinweise und Merkmale

- Der Vredestein Flotation Optimall ist ein Flotation-Radialreifen mit VF-Technologie für landwirtschaftliche Anhänger.
- Sein flaches Profil mit abgerundeten Reifenschultern schont den Boden, besonders auch bei Wendemanövern am Feldrand.
- Die Anordnung der Profilblöcke sorgt für eine sehr gute Selbstreinigung.
- Querstollen und die Abstände zwischen den Stollen sorgen für eine hervorragende Seitenhaftung und stabiles Fahrverhalten an Hängen.
- Das Profil ermöglicht einen kontinuierlichen Kontakt zum Untergrund und bietet somit einen guten Fahrkomfort und eine lange Lebensdauer.

Technische Informationen

Artikelnummer	10002857
EAN	8714692805561
Reifengröße (gültig)	VF 710 / 45 R 22.5
Index, PR	170 D
TL/TT	TL
Marke	Vredestein
Profil	FLOTATION OPTIMALL
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	160,00
Empfohlene Felgenreöße	AG24.00
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	710
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	530
Speed Radius Index (SRI)	575
Abrollumfang [mm]	3.655
Profiltiefe [mm]	23,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
170 D	6000	65		4,00	