

## **REIFEN**

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	10002901	
Reifengröße (gültig)	6.00 R 9	
Index, PR	121 A5	
TL/TT	TL	
Marke	BKT	
Profil	Liftmax LM 63	



## **Hinweise und Merkmale**

- Der BKT Liftmax LM 63 ist ein Industriereifen für Transportarbeiten im industriellen Einsatz.
- Sein Profil mit 3 umlaufenden Profilrippen sorgt für einen geringen Rollwiderstand, gute Nasshaftung und einen gleichmäßigen Verschleiß.
- Die Ganzstahlkarkasse mit mehrlagigen Stahlgürteln garantiert eine außergewöhnliche Stabilität und verhindert Vibrationen.



## **Technische Informationen**

Artikelnummer	10002901
EAN	8903094063901
Reifengröße (gültig)	6.00 R 9
Index, PR	121 A5
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Liftmax LM 63
Karkasseneigenschaften	All-Steel
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	13,29
Empfohlene Felgengröße	4.00E
Luftdruck maximal [bar]	10,00
Reifenbreite [mm]	160
Außendurchmesser Reifen [mm]	542
Profiltiefe [mm]	21,0
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
121 A5	1450	25		10,00	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.