

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10002938
Radgröße (gültig)	16.00 - 25
Marke	BKT
Profil	XL Grip
Felgenreöße (gültig)	11.25 - 25 / 2.0
Anschluss Felge	24/371/425
Bolzenlochausführung	M20
Einpresstiefe [mm]	+85
Felgenfarbe	Schwarz
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	7.300
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	50
Nettogewicht [kg] (gültig)	402,18
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15772633
Index, PR	32 PR
Luftdruck maximal [bar]	8,75
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
TRA Code	E3 L3
Antistatisch	Nein

ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Reifenbreite [mm]	465
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	682
Abrollumfang [mm]	4.395
Profiltiefe [mm]	30,0
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 10002801
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	16.900
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	20
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	15.300
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	30
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	50
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	24
Nabenlochdurchmesser [mm]	371
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	425
Bolzenlochdurchmesser [mm]	24.0
Bolzenlochausführung EUWA	M20
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
Farbart	glänzend
RAL	RAL9005
Ventilsitz	ALV
Schüsselstärke [mm]	18
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehrteilig	mehrteilig
Anzahl mehrteilig	5-teilig
Hump	kein Hump

Hohlraumversiegelt	Nein
Felgenhornhöhe [zoll]	2.0
Knurling	mit Knurling
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	<ul style="list-style-type: none"><li>• 47200555</li><li>• 47200552</li></ul>
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	20.5
Ventillänge [mm]	63,5
Ventilwinkel [°]	103