

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10002973
Radgröße (gültig)	7.50 - 15 / 6.0
Marke	BKT
Profil	Maglift
Felgengröße (gültig)	6.0 - 15
Anschluss Felge	6/221/275
Bolzenlochausführung	A2
Einpresstiefe [mm]	-60
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	2.800
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	25
Nettogewicht [kg] (gültig)	97,12
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15770153
Reifenfarbe	Grau
E-Ready	Nein
Karkasseneigenschaften	STD Non-Marking Vollgummi
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Reifenbreite [mm]	193
Seitenwandbreite [mm]	193

Profilbreite [mm]	172
Gesamtbreite [mm]	193
Profiltiefe [mm]	26,0
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 10002954
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	2.800
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	25
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	25
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	6
Nabenlochdurchmesser [mm]	221
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	275
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Bolzenlochausführung EUWA	B18 ES 32
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R16
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Schüsselstärke [mm]	10
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehnteilig	mehnteilig
Anzahl mehnteilig	3-teilig
Hump	kein Hump
Hohlraumversiegelt	Nein
Felgenausführung Industrie	Standard
Knurling	ohne Knurling

Verschweißung beidseitig	Nein
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	16x70