

REIFEN

| | |
|----------------------|-----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 10002998 |
| Reifengröße (gültig) | 455 / 70 R 24 |
| Index, PR | 154 G |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Multimax MP 525 |



Hinweise und Merkmale

- Der BKT Multimax MP 525 ist ein MPT-Radialreifen für Telehandler, Kompaktlader und Grader im agro-industriellen Einsatz.
- Seine All-Steel-Karkasse ermöglicht hohe Tragfähigkeiten und höhere Geschwindigkeiten auf und abseits der Straße.
- Sein nicht-laufrichtungsgebundenes Profil bietet eine hervorragende Traktion und Selbstreinigung.
- Die starke Seitenwand sorgt für außergewöhnliche Stabilität im Liftmodus.
- Die schnitt- und stichfeste Gummimischung schützt vor Verletzungen für eine lange Lebensdauer des Reifens.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 10002998 |
| EAN | 8903094075195 |
| Reifengröße (gültig) | 455 / 70 R 24 |
| Index, PR | 154 G |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Multimax MP 525 |
| M+S | M+S |
| Karkasseneigenschaften | POR,All-Steel |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 54 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 104,92 |
| Empfohlene Felgengröße | 14 |
| Zulässige Felgengröße | 13, DW14L |
| Luftdruck maximal [bar] | 4,00 |
| Reifenbreite [mm] | 455 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.250 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 571 |
| Abrollumfang [mm] | 3.794 |
| Profiltiefe [mm] | 23,5 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 154 G | 3750 | 90 | | 4,00 | |