

## FELGEN

Warengruppe	Felgen
Artikelnummer	10003082
Felgenreöße (gültig)	6.75 x 17.5
Anschluss Felge	6/191/245
Einpresstiefe [mm]	+125
Halber Mittenabstand (HMA) [mm]	146
Marke	Speedline Truck



## Technische Informationen

Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	2.500
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	130
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	130
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Nettogewicht [kg] (gültig)	14,70
Hump	kein Hump
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Aluminium
Oberflächenbehandlung	Mirror
Hohlraumversiegelt	Nein

Schüsselstärke [mm]	21
Verschweißung beidseitig	Nein
KBA-Nummer	KBA 49488
Belüftungslöcher	Ja
Bolzenlochanzahl	6
Bolzenlochdurchmesser [mm]	30
Nabenlochdurchmesser [mm]	191
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	245
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	9.7
Vormontiertes Ventil	Ja
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V3.22.10
Ventillänge [mm]	55,5