

FELGEN

Warengruppe	Felgen
Artikelnummer	10003089
Felgenreöße (gültig)	7.50 x 19.5
Anschluss Felge	8/221/275
Einpresstiefe [mm]	+134
Halber Mittenabstand (HMA) [mm]	155
Marke	Speedline Truck



Technische Informationen

Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	3.150
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	130
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	130
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Nettogewicht [kg] (gültig)	17,70
Hump	kein Hump
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Aluminium
Oberflächenbehandlung	Diamond
Hohlraumversiegelt	Nein

Schüsselstärke [mm]	21
Verschweißung beidseitig	Nein
KBA-Nummer	KBA 52593
Belüftungslöcher	Ja
Bolzenlochanzahl	8
Bolzenlochdurchmesser [mm]	32
Nabenlochdurchmesser [mm]	221
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	275
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	9.7
Vormontiertes Ventil	Ja
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V3.22.10
Ventillänge [mm]	55,5