

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10003132
Reifengröße (gültig)	VF 680 / 80 R 38 CFO
Index, PR	188 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agriflex 372 +



Hinweise und Merkmale

- Der Alliance 372+ ist ein Reifen mit VF-Technologie für Traktoren im oberen Leistungsbereich ab ca. 220 PS.
- Seine extrem flexiblen Seitenwände ermöglichen eine um 40% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck bzw. gleiche Tragfähigkeit bei um 40% niedrigerem Luftdruck gegenüber einem Standardreifen.
- Seine vergrößerte Aufstandsfläche sorgt für eine sehr gute Traktion und dadurch verringerten Kraftstoffverbrauch.
- Gleichzeitig wird die Bodenverdichtung verringert und der Boden optimal geschont.
- Sein R-1W Profil bietet sehr guten Grip und eine lange Lebensdauer des Reifens.
- Der Reifen eignet sich für den zyklischen Feldeinsatz (CFO) auf Erntemaschinen.

Technische Informationen

Artikelnummer	10003132
EAN	8903635053323
Reifengröße (gültig)	VF 680 / 80 R 38 CFO
Index, PR	188 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agriflex 372 +
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	307,20
Empfohlene Felgengröße	DW23B
Zulässige Felgengröße	DW21B, DW24B
Luftdruck maximal [bar]	2,80
Reifenbreite [mm]	687
Außendurchmesser Reifen [mm]	2.053
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	898
Speed Radius Index (SRI)	975
Abrollumfang [mm]	6.058
Aufstandsfläche [cm ²]	4.424,7
Profiltiefe [mm]	58,0
Stollenanzahl	23x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	879
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
188 D	10000	65		2,80	