

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10003301
Reifengröße (gültig)	650 / 45 - 22.5
Index, PR	173 A6 / 169 A8
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Flotation 331



Hinweise und Merkmale

- Der Alliance 331 eignet sich hervorragend für on- und off-the-road Einsätze in der Landwirtschaft, z.B. für Traktoren, landwirtschaftliche Anhänger und ähnliche Fahrzeuge
- Seine Hauptmerkmale sind eine hohe Tragfähigkeit und geringer Luftdruck
- Er ist einsetzbar anstelle konventioneller Traktorenreifen und Zwillingskonstruktionen, denn er bietet eine hohe Traktion, eine hohe Tragfähigkeit und schont gleichzeitig den Boden
- Der Reifen ist bis 50 km/h zugelassen und eignet sich damit auch für Off-Road Trucks und Anhänger
- Seine starke Nylonkarkasse und besondere Gummimischung machen den Reifen sehr langlebig

Technische Informationen

Artikelnummer	10003301
EAN	7291050066938
Reifengröße (gültig)	650 / 45 - 22.5
Index, PR	173 A6 / 169 A8
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Flotation 331
Karkasseneigenschaften	HD
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	139,80
Empfohlene Felgenreöße	20.00DC
Luftdruck maximal [bar]	4,50
Reifenbreite [mm]	645
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.170
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	535
Speed Radius Index (SRI)	575
Abrollumfang [mm]	3.567
Aufstandsfläche [cm ²]	1.694
Profiltiefe [mm]	40,0
Stollenanzahl	19x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	264,52
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
173 A6	6500	30		4,50	
169 A8	5800	40		4,50	