

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10003303
Reifengröße (gültig)	VF 320 / 105 R 46
Index, PR	172 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agriflex 363 +



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

ALLIANCE
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

Hinweise und Merkmale

- Der Alliance 363+ ist ein Pflegereifen mit VF-Technologie für schwere selbstfahrende Feldspritzen und Traktoren.
- Er bietet eine bis zu 40% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck bzw. die gleiche Tragfähigkeit bei bis zu 40% verringertem Luftdruck gegenüber einem Standardreifen.
- Sein laufrichtungsbundenes, in einzelne Blöcke unterteiltes Profil bietet guten Grip auf weichen Böden.
- Die erhöhte Stollenanzahl und die Blockverteilung auf der Lauffläche ermöglichen einen guten Fahrkomfort und geringen Rollwiderstand bei Straßenfahrten.
- Die große Aufstandsfläche sorgt für gute Traktion, reduzierten Kraftstoffverbrauch und eine geringe Bodenverdichtung.
- Die Stahlgürtelkarkasse ermöglicht eine gleichmäßige Verteilung des Bodendruckes und schützt vor Verletzungen für eine lange Lebensdauer des Reifens.

Technische Informationen

Artikelnummer	10003303
EAN	8903635051572
Reifengröße (gültig)	VF 320 / 105 R 46
Index, PR	172 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agriflex 363 +
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	139,50
Empfohlene Felgengröße	W11
Zulässige Felgengröße	W10, DW11
Luftdruck maximal [bar]	4,80
Reifenbreite [mm]	323
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.840
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	849,00
Speed Radius Index (SRI)	900
Abrollumfang [mm]	5.593
Aufstandsfläche [cm ²]	1.396,26
Profiltiefe [mm]	39,0
Stollenanzahl	37x2
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
172 D	6300	65		4,80	