

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10003423
Radgröße (gültig)	10 - 16.5
Marke	BKT
Profil	Sure Trax HD
Felgengröße (gültig)	8.25 x 16.5
Anschluss Felge	6/161/205
Bolzenlochausführung	B2
Einpresstiefe [mm]	+40
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Kompletttrad [kg]	1.400
Geschwindigkeit Kompletttrad [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	43,77
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15772116
Index, PR	120 A8, 10 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	1400
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	5,20
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein

Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	268
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	359
Abrollumfang [mm]	2.316
Profiltiefe [mm]	19,0
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 10002546
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	2.850
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	25
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	2.400
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	6
Nabenlochdurchmesser [mm]	161
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	205
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Bolzenlochausführung EUWA	B18 DS 32
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R16
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Schüsselstärke [mm]	8
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehrteilig	einteilig

Hump	kein Hump
Ventilschutz	VSH
Hohlraumversiegelt	Nein
Knurling	ohne Knurling
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201038
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade