29.04.2025

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10003613
Reifengröße (gültig)	800 / 40 - 26.5
Index, PR	183 A2/176A2, 24 PR
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Forestar 644 III

Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Forestar 644 III ist ein vielseitiger Forstreifen für verschiedene Einsatzgebiete.
- Seine doppelt abgewinkelten Stollen bieten sehr gute Traktion und Grip.
- Durch seine verbesserte Stahlgürtelkarkasse und die besondere sechseckige Reifenwulst bietet der Reifen eine enorme Pannensicherheit, Stabilität, hohe Tragfähigkeiten und geringen Schlupf.
- Die spezielle Schulterkonstruktion und die mit einer Kante versehene Reifenwand sorgen für Steifigkeit und einen guten Seitenaufprallschutz.
- Die große Aufstandsfläche sorgt für eine geringe Bodenverdichtung.
- Die abgewinkelten Stollen bilden in der Laufflächenmitte breite Blöcke für Stabilität und Fahrkomfort.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

Bohnenkamp
Moving Professionals

29.04.2025

Technische Informationen

Artikelnummer	10003613
EAN	8903635047780
Reifengröße (gültig)	800 / 40 - 26.5
Index, PR	183 A2/176A2, 24 PR
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Forestar 644 III
TRA Code	LS-2
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	270,80
Empfohlene Felgengröße	AG28.00
Luftdruck maximal [bar]	6,00
Reifenbreite [mm]	790
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.340
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	622
Speed Radius Index (SRI)	625
Abrollumfang [mm]	4.105
Aufstandsfläche [cm²]	1.958,9
Profiltiefe [mm]	51,0
Stollenanzahl	16x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	352,73
Zeitraum Garantie	5 Jahre
E-Ready	Nein

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
183 A2	8750	10		6,00	
176 A8	7100	40		6,00	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.