

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10003897
Reifengröße (gültig)	335 / 80 R 20
Index, PR	147 A2 / 136 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	608



 **ALLIANCE**

## Hinweise und Merkmale

- Radialer MPT-Reifen für Kompakt- / Baumaschinen wie Bagger-, Rad- oder Teleskoplader sowie Skid Steer-Maschinen.
- Massive Aufstandsfläche für Standsicherheit, in Kombination mit breiten Mittelstollen für harte Untergründe.
- Hohe Stollen im Schulterbereich für Traktion auf losen Untergründen.
- Optimierter Rollwiderstand ermöglicht Kraftstoffeinsparungen.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10003897
EAN	8903635058243
Reifengröße (gültig)	335 / 80 R 20
Alternativgröße 1	12.5R20
Index, PR	147 A2 / 136 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	608
TRA Code	R4
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	49,20
Empfohlene Felgengröße	11
Zulässige Felgengröße	SDC11
Luftdruck maximal [bar]	3,75
Reifenbreite [mm]	337
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.044
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	469
Speed Radius Index (SRI)	525
Abrollumfang [mm]	2.955
Aufstandsfläche [cm <sup>2</sup> ]	765,5
Profiltiefe [mm]	18,5
Stollenanzahl	24x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	155,43

---

Zeitraum Garantie	5 Jahre
E-Ready	Nein

---

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
147 A2	3075	10		3,70	
136 B	2240	50		3,75	