

## FELGEN

Warengruppe	Felgen
Artikelnummer	10004016
Felgengröße (gültig)	13 x 15
Anschluss Felge	5/67/112
Bolzenlochausführung	A1
Einpresstiefe [mm]	-50
Felgenfarbe	Silber
Marke	Jantsa



## Technische Informationen

Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	3.300
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	25
Achsposition Agrar 1	Free Rolling
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	2.800
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	40
Achsposition Agrar 2	Free Rolling
Tragfähigkeit Felgen 3 [kg]	2.350
Geschwindigkeit Felgen 3 [km/h]	50
Achsposition Agrar 3	Free Rolling
Tragfähigkeit Felgen 4 [kg]	2.350
Geschwindigkeit Felgen 4 [km/h]	50

Achsposition Agrar 4	Drive Wheel
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	50
Antriebsart	Gezogene Achse
Nettogewicht [kg] (gültig)	20,50
Hump	kein Hump
Ventilschutz	VSH
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Schüsselstärke [mm]	10
Knurling	ohne Knurling
Verschweißung beidseitig	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	5
Bolzenlochausführung EUWA	B14 ES 28
Bolzenlochdurchmesser [mm]	18.5
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R14
Nabenlochdurchmesser [mm]	67
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	112
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein