Bohnenkamp
Moving Professionals

21.05.2025

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10004148
Reifengröße (gültig)	710 / 70 R 38
Index, PR	175 A2 / 168 A8
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agro Forestry 670

Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Agro Forestry 670 ist ein Radialreifen für Hochleistungstraktoren im Forst-, Feld- und Transporteinsatz.
- Sein AS-Profil und das spezielle Schulterdesign sorgen für eine hervorragende Traktion.
- Der Reifen bietet sehr gute Flotationseigenschaften.
- Die große Aufstandsfläche gewährleistet einen geringen Bodendruck und daraus resultierend eine geringe Bodenverdichtung.
- Die robuste Nylonkarkasse mit Stahlgürteln (Steel Belted) und die verschleißfeste Forst-Gummimischung garantieren eine lange Lebendsauer des Reifens.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

Bohnenkamp
Moving Professionals

21.05.2025

Technische Informationen

Artikelnummer	10004148
EAN	8903635065319
Reifengröße (gültig)	710 / 70 R 38
Index, PR	175 A2 / 168 A8
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agro Forestry 670
TRA Code	R1-W
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	311,90
Empfohlene Felgengröße	DW23B
Luftdruck maximal [bar]	1,80
Reifenbreite [mm]	716
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.958
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	905
Speed Radius Index (SRI)	925
Abrollumfang [mm]	5.865
Aufstandsfläche [cm²]	2.788
Profiltiefe [mm]	60,0
Stollenanzahl	19x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	787,5
Zeitraum Garantie	5 Jahre
E-Ready	Nein

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
175 A2	6900	10		1,80	
168 A8	5600	40		1,80	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.