

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10004256
Reifengröße (gültig)	600 / 50 - 22.5
Index, PR	153 A8 / 165 A8
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Flotation 331



ALLIANCE

Hinweise und Merkmale

- Der Alliance 331 eignet sich hervorragend für on- und off-the-road Einsätze in der Landwirtschaft, z.B. für Traktoren, landwirtschaftliche Anhänger und ähnliche Fahrzeuge
- Seine Hauptmerkmale sind eine hohe Tragfähigkeit und geringer Luftdruck
- Er ist einsetzbar anstelle konventioneller Traktorenreifen und Zwillingskonstruktionen, denn er bietet eine hohe Traktion, eine hohe Tragfähigkeit und schont gleichzeitig den Boden
- Der Reifen ist bis 50 km/h zugelassen und eignet sich damit auch für Off-Road Trucks und Anhänger
- Seine starke Nylonkarkasse und besondere Gummimischung machen den Reifen sehr langlebig

Technische Informationen

Artikelnummer	10004256
EAN	8903635057826
Reifengröße (gültig)	600 / 50 - 22.5
Index, PR	153 A8 / 165 A8
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Flotation 331
Karkasseneigenschaften	HD
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	105,00
Empfohlene Felgenreöße	AG20.00
Luftdruck maximal [bar]	2,80
Reifenbreite [mm]	600
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.170
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	503
Speed Radius Index (SRI)	550
Abrollumfang [mm]	3.563
Profiltiefe [mm]	40,0
Stollenanzahl	19x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	226,58
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
153 A8	3650	40	Drive Wheel	2,80	
165 A8	5150	40	Free Rolling	2,80	