

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10004269
Reifengröße (gültig)	650 / 50 R 22.5
Index, PR	166 D / 163 E
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	380



Hinweise und Merkmale

- Flotation Radialreifen mit Stahlgürtelverstärkung für Transportarbeiten abseits der Straße.
- Sehr gute Selbstreinigung durch breite Profilzwischenräume.
- Großes Luftvolumen ermöglicht hohe Tragfähigkeiten auch bei geringen Luftdrücken für bodenschonenden Einsatz.
- Sein spezielles nicht laufrichtungsgebundenes Profil ermöglicht eine sehr gute Selbstreinigung und gleichmäßige Traktion im Feldeinsatz.
- Der Reifen ist nur für kurze Transportfahrten auf der Straße geeignet.
- Optimal für Dungstreuer, Güllefaswagen und Fahrzeuge im Baustelleneinsatz.

Technische Informationen

Artikelnummer	10004269
EAN	8903635020004
Reifengröße (gültig)	650 / 50 R 22.5
Index, PR	166 D / 163 E
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	380
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	129.90
Empfohlene Felgenreöße	AG20.00
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	650
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.235
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	546
Speed Radius Index (SRI)	600
Abrollumfang [mm]	3.607
Profiltiefe [mm]	26,0
Stollenanzahl	18x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	427,3
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
166 D	5300	65		4,00	
163 E	4875	70			