

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	10004277	
Reifengröße (gültig)	750 / 55 - 26.5	
Index, PR	184 A2 / 177 A8, 20 PR	
TL/TT	TL	
Marke	Alliance	
Profil	Forestar 644 III	





Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Forestar 644 III ist ein vielseitiger Forstreifen für verschiedene Einsatzgebiete.
- Seine doppelt abgewinkelten Stollen bieten sehr gute Traktion und Grip.
- Durch seine verbesserte Stahlgürtelkarkasse und die besondere sechseckige Reifenwulst bietet der Reifen eine enorme Pannensicherheit, Stabilität, hohe Tragfähigkeiten und geringen Schlupf.
- Die spezielle Schulterkonstruktion und die mit einer Kante versehene Reifenwand sorgen für Steifigkeit und einen guten Seitenaufprallschutz.
- Die große Aufstandsfläche sorgt für eine geringe Bodenverdichtung.
- Die abgewinkelten Stollen bilden in der Laufflächenmitte breite Blöcke für Stabilität und Fahrkomfort.



Technische Informationen

Artikelnummer	10004277
EAN	8903635059493
Reifengröße (gültig)	750 / 55 - 26.5
Index, PR	184 A2 / 177 A8, 20 PR
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Forestar 644 III
TRA Code	LS-2
Karkasseneigenschaften	Low Pressure
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	280,30
Empfohlene Felgengröße	AG24.00
Luftdruck maximal [bar]	2,50
Reifenbreite [mm]	730
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.490
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	656
Speed Radius Index (SRI)	700
Abrollumfang [mm]	4.394
Profiltiefe [mm]	51,0
Stollenanzahl	17x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	580,1
E-Ready	Nein



Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
184 A2	9000	10		2,50	
177 A8	7300	40		2,50	