

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10004285
Reifengröße (gültig)	VF 380 / 90 R 46
Index, PR	173 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agriflex 363 + XT



Bohnenkamp  
Moving Professionals



## Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Agriflex 363 + XT ist ein VF-Pflegereifen für Traktoren, selbstfahrende Spritzen und ähnliche Fahrzeuge.
- Sein laufrichtungsgebundenes Profil ermöglicht einen effizienten Einsatz im Feld und auf der Straße.
- Die in der Mitte der Lauffläche angeordneten Blöcke sorgen für eine verringerte Vibration und ein gutes Abrollverhalten bei Straßenfahrten.
- Außen auf der Lauffläche sind die Profilblöcke zu Stollen angeordnet und garantieren eine optimale Traktion im Feldeinsatz.
- Die Agriflex + -Technologie ermöglicht bis zu 40% höhere Tragfähigkeiten gegenüber einem Standardreifen bei gleichem Luftdruck.
- Die Karkasse ist durch einen Stoppelschutz (Stubble Guard) und eine besonders verschleißfeste Gummimischung sehr gut vor vorzeitigem Verschleiß geschützt.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10004285
EAN	8903635057789
Reifengröße (gültig)	VF 380 / 90 R 46
Index, PR	173 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agriflex 363 + XT
TRA Code	R1
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	158,90
Empfohlene Felgengröße	W13
Zulässige Felgengröße	W12
Luftdruck maximal [bar]	4,40
Reifenbreite [mm]	386
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.852
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	853
Speed Radius Index (SRI)	900
Abrollumfang [mm]	5.644
Profiltiefe [mm]	39,0
Stollenanzahl	34x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	310,28
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
173 D	6500	65		4,40	