

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10004354
Reifengröße (gültig)	600 / 65 - 34
Index, PR	157 A8 / 154 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agro Forestry 669



Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Agro Forestry 669 ist ein extra breiter Radialreifen für Forstraktoren.
- Die große Aufstandsfläche sorgt für eine geringe Bodenverdichtung, trotz der hohen Tragfähigkeit.
- Die Stollen sind in der Laufflächenmitte in einem höheren Winkel angeordnet als nahe der Reifenschulter.
- Dieses Laufflächendesign ermöglicht eine besonders gute Traktion.
- Große Abstände zwischen den Stollen sorgen für eine gute Selbstreinigung.
- Aufgrund der verwendeten Forstgummimischung und der starken Seitenwand ist der Reifen sehr gut für Forstarbeiten geeignet.
- Die Seitenwände sind mit einer zusätzlichen Gummi- und Textillage verstärkt und sorgen somit für eine hervorragende Stabilität beim Forsteinsatz.
- Stahlgürtel schützen den Reifen vor Verletzungen auch unter den schwierigen Arbeitsbedingungen im Wald.

Technische Informationen

Artikelnummer	10004354
EAN	8903635057529
Reifengröße (gültig)	600 / 65 - 34
Index, PR	157 A8 / 154 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agro Forestry 669
TRA Code	R1-W
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	205,70
Empfohlene Felgengröße	DW20B
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	595
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.650
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	763
Speed Radius Index (SRI)	775
Abrollumfang [mm]	4.904
Aufstandsfläche [cm²]	1.930,8
Profiltiefe [mm]	55,0
Stollenanzahl	20x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	410,25
Zeitraum Garantie	5 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
157 A8	4125	40		2,40	
154 B	3750	50		2,40	