

RÄDER

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Warengruppe                        | Räder           |
| Artikelnummer                      | 10004605        |
| Radgröße (gültig)                  | 225 / 55 R 12 C |
| Marke                              | Kenda           |
| Profil                             | KR33A           |
| Felgengröße (gültig)               | 7.00 I x 12 H2  |
| Anschluss Felge                    | 5/67/112        |
| Einpresstiefe [mm]                 | +10             |
| Felgenfarbe                        | Silber          |
| Tragfähigkeit Komplettrad [kg]     | 900             |
| Geschwindigkeit Komplettrad [km/h] | 140             |
| Nettogewicht [kg] (gültig)         | 17,91           |
| RDA (Reifendruckregelanlage)       | Nein            |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem)   | Nein            |



Technische Informationen

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 19266077   |
| Index, PR                    | 112 N, 10 PR |
| Tragfähigkeit 1 [kg]         | 1120         |
| Geschwindigkeit 1 [km/h]     | 140          |
| Luftdruck maximal [bar]      | 6,90         |
| TL/TT                        | TL           |
| M+S                          | M+S          |
| Reifenfarbe                  | Schwarz      |
| E-Ready                      | Nein         |

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Antistatisch                    | Nein           |
| ECE Regelungsnummer             | ECE 54 ECE 117 |
| Rollwiderstand                  | D              |
| Nasshaftung                     | C              |
| Rollgeräusch [db]               | 71             |
| Rollgeräusch Level              | B              |
| Reifenbreite [mm]               | 225            |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge     | • 10002674     |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]     | 900            |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 140            |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h]    | 140            |
| Antriebsart                     | Gezogene Achse |
| Bolzenlochanzahl                | 5              |
| Nabenlochdurchmesser [mm]       | 67             |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 112            |
| Bolzenlochdurchmesser [mm]      | 16             |
| Ansenkung                       | Kugel          |
| Kugelan senkung [mm]            | R12            |
| Felgenzentrierung               | BZ             |
| Felgenmaterial                  | Stahl          |
| RAL                             | RAL9006        |
| Ventilsitz                      | ALV            |
| Schüsselstärke [mm]             | 6              |
| Belüftungslöcher                | Nein           |
| Ein-/mehrteilig                 | einteilig      |
| Hump                            | H2             |
| Hohlraumversiegelt              | Nein           |

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Verschweißung beidseitig     | Nein         |
| Baugruppe Artikel-Nr. Ventil | • 47201095   |
| Vormontiertes Ventil         | Nein         |
| TPMS-kompatibles Ventil      | Nein         |
| Ventillochdurchmesser [mm]   | 11.3         |
| Ventilausführung             | Metallventil |
| Ventillänge [mm]             | 42,0         |
| Ventilwinkel [°]             | gerade       |