

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10004616
Reifengröße (gültig)	210 / 95 R 36
Index, PR	121 A8 / 118 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	350



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

 **ALLIANCE**

## Hinweise und Merkmale

- Pflegereifen zum Einsatz auf Traktoren und selbstfahrenden Feldspritzen.
- Optimal für Pflanzenschutz- und Pflegearbeiten in Reihenkulturen.
- Abgerundete Schultern schützen vor Pflanzen und Bodenbeschädigungen.
- In sehr hohen Tragfähigkeitsvarianten, selbst für schwerste Maschinenkombinationen (Feldspritze+ Zusatztank), verfügbar.
- 65 km/h Zulassung (Ausnahmen vorbehalten).

## Technische Informationen

Artikelnummer	10004616
EAN	8903635020165
Reifengröße (gültig)	210 / 95 R 36
Alternativgröße 1	8.3 R 36
Index, PR	121 A8 / 118 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	350
TRA Code	R1
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	38,30
Empfohlene Felgengröße	W7
Luftdruck maximal [bar]	3,60
Reifenbreite [mm]	211
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.290
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	619
Speed Radius Index (SRI)	625
Abrollumfang [mm]	3.954
Aufstandsfläche [cm <sup>2</sup> ]	295,1
Profiltiefe [mm]	32,4
Stollenanzahl	24x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	55,8
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
121 A8	1450	40		3,60	
118 D	1320	65		3,60	