

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10466524
Reifengröße (gültig)	11 R 22.5
Index, PR	146 / 143 M (148 / 145 L), 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	WSR 36



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

WINDPOWER
Get Your Job Done

Hinweise und Merkmale

- Lenkachsreifen der neuesten Generation für Nah- und Regionalverkehr.
- Optimiertes Handling bei trockener und nasser Fahrbahn.
- Verbesserte Wasserabweisung.

Technische Informationen

Artikelnummer	10466524
EAN	4040658089749
Reifengröße (gültig)	11 R 22.5
Index, PR	146 / 143 M (148 / 145 L), 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	WSR 36
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	VA
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	71
Rollgeräusch Level	A
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	56,90
Empfohlene Felgengröße	8.25
Zulässige Felgengröße	7.50
Luftdruck maximal [bar]	8,30
Reifenbreite [mm]	277
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.051
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	492
Abrollumfang [mm]	3.206
Profiltiefe [mm]	15,0

E-Ready

Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
146 M	3000	130	Single	8,30	
148 L	3150	120	Single	8,30	
143 M	2725	130	Twin	8,30	
145 L	2900	120	Twin	8,30	