

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10466632
Reifengröße (gültig)	295 / 80 R 22.5
Index, PR	154 / 149 M, 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	PRO SR80



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

WINDPOWER
Get Your Job Done

Hinweise und Merkmale

- Der Windpower PRO SR80 ist ein LKW-Reifen für die Lenkachse für den Regionalverkehr.
- Sein Profil mit 4 umlaufenden Rillen sorgt für eine gute Wasserableitung, Lenkverhalten und Fahrkomfort.
- Lamellen wirken vorzeitigem Verschleiß durch äußere Einwirkungen auf die Lauffläche entgegen und ermöglichen einen langsamen, gleichmäßigen Verschleiß.
- Die spezielle Zweilagengummimischung (DLTC = Dual-Layer Tread Compound) reduziert die Hitzeentwicklung.
- Besonders widerstandsfähige Cordfäden (SHT = Super High Tensile Cord) garantieren ein sehr gutes Handling und einen geringen Rollwiderstand.
- Dieser Reifen ist zusätzlich über den TÜV SÜD, Deutschland zertifiziert worden.

Technische Informationen

Artikelnummer	10466632
EAN	4040658097263
Reifengröße (gültig)	295 / 80 R 22.5
Index, PR	154 / 149 M, 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	PRO SR80
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	VA
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	71
Rollgeräusch Level	A
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	65,88
Empfohlene Felgengröße	9.00
Zulässige Felgengröße	8.25
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Reifenbreite [mm]	310
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.057
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	490
Abrollumfang [mm]	3.224
Profiltiefe [mm]	16,5
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
154 M	3750	130	Single	9,00	
149 M	3250	130	Twin	9,00	