

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10466690
Reifengröße (gültig)	435 / 50 R 19.5
Index, PR	160 J, 20 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	PRO TL98



WINDPOWER
Get Your Job Done

Hinweise und Merkmale

- Der Windpower PRO TL98 ist ein LKW-Reifen für die Trailerachse für den Einsatz im Fernverkehr.
- Sein optimales Profildesign sorgt für einen langsamen Verschleiß und eine lange Lebensdauer.
- Die spezielle verstärkte Wulstkonstruktion mit Stahlkern (BWC = Bead Wrapped Chafer) schützt den Reifen vor seitlichen Anprallverletzungen auch unter schwierigen Lastbedingungen.
- Besonders hochwertige extrem feste Cordlagen (SHT = Super High Tensile Cord) sorgen für ein hervorragendes Handling und einen geringen Rollwiderstand.
- Alle Reifen der Pro Serie sind mit der Dual-Layer Technologie ausgestattet, bei der sich eine äußere und eine darunterliegende Gummischicht ideal ergänzen.

Technische Informationen

Artikelnummer	10466690
EAN	4040658097331
Reifengröße (gültig)	435 / 50 R 19.5
Index, PR	160 J, 20 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	PRO TL98
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	TR
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	73
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	66,38
Empfohlene Felgengröße	14.00
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Reifenbreite [mm]	430
Außendurchmesser Reifen [mm]	920
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	428
Abrollumfang [mm]	2.806
Profiltiefe [mm]	12,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
160 J	4500	100	Single	9,00	