

REIFEN

| | |
|----------------------|--------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 10466725 |
| Reifengröße (gültig) | 315 / 80 R 22.5 |
| Index, PR | 156 / 150 K, 18 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | Windpower |
| Profil | WDC 55 |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

WINDPOWER
Get Your Job Done

Hinweise und Merkmale

- Baustellenreifen für die Antriebsachse (insbesondere Kipper).
- Extra tiefes Stollenprofil (23 mm) mit schnitt- und rissfester Gummimischung.
- Exzellente Wasserabweisung durch offene Reifenschulterkonstruktion.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Artikelnummer | 10466725 |
| EAN | 4040658080814 |
| Reifengröße (gültig) | 315 / 80 R 22.5 |
| Index, PR | 156 / 150 K, 18 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | Windpower |
| Profil | WDC 55 |
| M+S | M+S |
| 3PMSF | 3PMSF |
| Achsposition LKW | HA |
| Rollwiderstand | D |
| Nasshaftung | B |
| Rollgeräusch [db] | 73 |
| Rollgeräusch Level | A |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 54,ECE 117 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 70,90 |
| Empfohlene Felgengröße | 9.00 |
| Zulässige Felgengröße | 9.75 |
| Luftdruck maximal [bar] | 8,30 |
| Reifenbreite [mm] | 317 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.097 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 508 |
| Abrollumfang [mm] | 3.346 |
| Profiltiefe [mm] | 23,0 |

E-Ready

Nein

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 156 K | 4000 | 110 | Single | 8,30 | |
| 150 K | 3350 | 110 | Twin | 8,30 | |