

## **REIFEN**

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	10466763	
Reifengröße (gültig)	315 / 80 R 22.5	
Index, PR	158 / 150 L (154 / 150 M), 18 PR	
TL/TT	TL	
Marke	Windpower	
Profil	WSL 60	





## **Hinweise und Merkmale**

- Moderner Lenkachsreifen der neuesten Generation für den Fernverkehr.
- Sicheres und geräuscharmes Handling auf nasser und trockener Fahrbahn.
- Optimierte Laufruhe und Spurhaltung durch mehr Querlamellen.
- Verstärkte Bremskraft.



## **Technische Informationen**

Artikelnummer	10466763	
EAN	4040658090721	
Reifengröße (gültig)	315 / 80 R 22.5	
Index, PR	158 / 150 L (154 / 150 M), 18 PR	
TL/TT	TL	
Marke	Windpower	
Profil	WSL 60	
M+S	M+S	
3PMSF	3PMSF	
Achsposition LKW	VA	
Rollwiderstand	D	
Nasshaftung	В	
Rollgeräusch [db]	72	
Rollgeräusch Level	В	
Antistatisch	Nein	
Reifenfarbe	Schwarz	
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117	
Nettogewicht [kg] (gültig)	66,70	
Empfohlene Felgengröße	Se 9.00	
Zulässige Felgengröße	9.75	
Luftdruck maximal [bar]	8,30	
Reifenbreite [mm]	317	
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.082	
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	497	
Abrollumfang [mm]	3.300	
Profiltiefe [mm]	14,5	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
158 L	4250	120	Single	8,30	
154 M	3750	130	Single	8,30	
150 L	3350	120	Twin	8,30	
150 M	3350	130	Twin	8,30	