

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10468093
Reifengröße (gültig)	9.00 R 20
Index, PR	144 / 142 K, 16 PR
TL/TT	TT
SET	Schlauch + Wulstband
Marke	Windpower
Profil	WGC 08



WINDPOWER
Get Your Job Done

Hinweise und Merkmale

- All-position-Reifen für den Mischeinsatz.
- Hohe Widerstandsfähigkeit im harten Einsatz mit robuster Reifenschulter.
- Reduzierte Wärmeentwicklung.
- Runderneuerbare Karkasse.

Technische Informationen

Artikelnummer	10468093
EAN	4040658089695
Reifengröße (gültig)	9.00 R 20
Index, PR	144 / 142 K, 16 PR
TL/TT	TT
SET	Schlauch + Wulstband
Ventilbezeichnung	TR 78 A
Marke	Windpower
Profil	WGC 08
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	VA/HA/TR
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	74
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	59,70
Empfohlene Felgengröße	7.00
Zulässige Felgengröße	7.00T, 7.5
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Reifenbreite [mm]	256
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.025
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	478

Abrollumfang [mm]	3.126
Profiltiefe [mm]	15,5
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
144 K	2800	110	Single	9,00	
142 K	2650	110	Twin	9,00	