

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10468182
Reifengröße (gültig)	12.00 R 20
Index, PR	154 / 151 K, 18 PR
TL/TT	TT
SET	Schlauch + Wulstband
Marke	Windpower
Profil	WGC 08



WINDPOWER
Get Your Job Done

Hinweise und Merkmale

- All-position-Reifen für den Mischeinsatz.
- Hohe Widerstandsfähigkeit im harten Einsatz mit robuster Reifenschulter.
- Reduzierte Wärmeentwicklung.
- Runderneuerbare Karkasse.

Technische Informationen

Artikelnummer	10468182
EAN	4040658089732
Reifengröße (gültig)	12.00 R 20
Index, PR	154 / 151 K, 18 PR
TL/TT	TT
SET	Schlauch + Wulstband
Ventilbezeichnung	TR 179 A
Marke	Windpower
Profil	WGC 08
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	VA/HA/TR
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	74
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	89,50
Empfohlene Felgengröße	8.50
Zulässige Felgengröße	8.50V, 9.0
Luftdruck maximal [bar]	8,30
Reifenbreite [mm]	310
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.123
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	520

Abrollumfang [mm]	3.425
Profiltiefe [mm]	17,5
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
154 K	3750	110	Single	8,30	
151 K	3450	110	Twin	8,30	