

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10626781
Reifengröße (gültig)	710 / 70 R 38
Index, PR	171 D / 168 E
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Maxi Traction



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

## Hinweise und Merkmale

- AS-Reifen für Hochleistungstraktoren.
- Exzellenter Fahrkomfort auf Straße.
- Sehr gute Traktion im Feld.
- Sehr geringe Bodenverdichtung.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10626781
EAN	3286340544313
Reifengröße (gültig)	710 / 70 R 38
Index, PR	171 D / 168 E
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Maxi Traction
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	305,70
Empfohlene Felgengröße	23
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	731
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.970
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	888
Abrollumfang [mm]	5.910
Profiltiefe [mm]	58,0
Stollenanzahl	20x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	800,25
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
171 D	6150	65		2,40	
168 E	5600	70		2,40	